

SHOWA

**376R**



### [ EIGENSCHAFTEN

- ¾-Beschichtung, zusätzliche Beschichtung auf der Innenhand
- Verstärkter Strickbund, Wellenkante
- Standardoberfläche
- Unbehandelt
- Anatomische Form
- Nahtloses Strickgewebe

### [ VORTEILE

- Flexibler und robuster Handschuh, der besondere Fingerfertigkeit ermöglicht und eine gute Reißfestigkeit aufweist
- Handschuh mit gleichbleibend gutem Sitz
- Schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette und Abrieb, bietet optimale und dauerhafte Griffsicherheit
- Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung, erhöhte Abriebfestigkeit für eine längere Lebensdauer
- Minimales Allergierisiko
- Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
- Keine Hautreizungen durch Nähte
- Gut geschütztes Handgelenk

### [ BRANCHE



Häfen/Flughäfen



Automobilbranche



Mechanik



Kommunale Dienstleistungen



Öl und Gas



Eisenbahn



Versorgungsunternehmen



Lagerung/Distribution

### [ IDEALE ANWENDUNGEN

- Maschinenbau
- Automobilreparatur und -wartung
- Umgang mit leichten Chemikalien in Landwirtschaft und Gartenbau
- Leichte Montage von Teilen mit Ölfilm



### MATERIAL

- Nylon
- Polyester
- Nahtloses Strickgewebe

### BESCHICHTUNG

- Nitrilschaum
- Nitril



### NORMEN

Cat. II



0598

EN 388:2016



4121X



SHOWA  
**376R**



**VERPACKUNG**

- 10 Paar pro Kunststoffbeutel
- 12 Kunststoffbeutel pro Karton
- 120 Paar pro Karton



**GRÖßEN**

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



**FARBE**

- Dunkelgrau / Grau / Blau / Schwarz



**[ VIELLEICHT INTERESSIEREN SIE SICH AUCH FÜR**

SHOWA  
**377**



**MATERIAL**  
Nylon  
**BESCHICHTUNG**  
Nitrilschaum  
**KATEGORIE**  
Mehrzweck

SHOWA  
**379**



**MATERIAL**  
Baumwolle  
**BESCHICHTUNG**  
Nitrilschaum  
**KATEGORIE**  
Chemie

SHOWA  
**477**



**MATERIAL**  
Fest eingearbeitetes Acrylfutter  
**BESCHICHTUNG**  
Nitrilschaum  
**KATEGORIE**  
Kälte

SHOWA  
**377-IP**



**MATERIAL**  
Nylon  
**BESCHICHTUNG**  
Nitrilschaum  
**KATEGORIE**  
Stöße

**[ BENUTZERHINWEISE**

Nicht verwenden bei chemischen, elektrischen, thermischen oder daraus kombinierten Risiken. Bei max. 40 °C mit einem neutralen Waschmittel waschen. Unter dem Vorbehalt einer Beeinträchtigung durch die tatsächlichen Verwendungsbedingungen bleiben die Leistungsstufen laut Norm EN 388 bis nach der dritten Wäsche erhalten. Die Leistungsmerkmale beziehen sich auf die Handfläche. Trocken und vor Licht geschützt lagern.

**[ HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Fotos dienen der Information und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle ihm notwendig erscheinenden Änderungen vorzunehmen.

**Kontaktieren Sie uns**

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyiaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved