

Prod.	78400-003
Sicherheitskat.	S1 P SRC
Größen	36 - 47
Gewicht	510 g
Form	A
Weite	11

Beschreibung des Modells: Halbschuh aus atmungsaktives Gewebe und Veloursleder, Farbe blau, mit **SANY-DRY**[®] Innenfutter, antistatisch, Schockabsorbierung, rutschfest, mit APT durchtrittssicherer **Zwischensohle** aus **Stoff, nicht metallisch - Keine Lochung**.

Plus: **COFRA SOFT** anatomisches, antistatisches und gelochtes Fußbett aus weichem, bequemem und duftendem Polyurethan; das Design der unteren Schicht garantiert einen schockabsorbierenden Effekt und hohe Rutschfestigkeit; die obere Schicht nimmt den Schweiß auf und hält den Fuß stets trocken

Empfohlene Verwendungen: Lagerhäuser, Transportwesen, Industrie im Allgemeinen

Pflege und Wartung der Schuhe: Sie immer geputzt behalten. Sie in gelüfteter Umgebung, nicht in der Nähe von Wärmequellen trockenen lassen. Den Schaft regelmäßig mit einem geeigneten, nicht ätzenden Schuhreinigungsmittel einreiben. Wir schlagen Ihnen vor, sie nicht lange bei Kontakt mit Schadstoffen, starken Säuren, Unkrautbekämpfungsmittel, Pestiziden oder in extreme Temperaturen. Man muss das Tauschen im Seewasser, im Schlamm, in ungelöschtem Kalk oder Wasserzement vermeiden.



MATERIALEN / ZUBEHÖR

SICHERHEITSGRUNDANFORDERUNGEN

		Parag. EN ISO 20345:2011	Beschreibung	Einheit	Cofra Resultat	Anforderung EN ISO 20345:2011
Schuh	Zeheschutz : Spitze aus ALUMINIUM stoßbeständig bis 200 J	5.3.2.3	Stoßfestigkeit (freie Höhe nach dem Stoß)	mm	15,5	≥ 14
	und kompressionfest bis 1500 Kg	5.3.2.4	Kompressionswiderstand (freie Höhe nach der Kompression)	mm	15	≥ 14
	Sohle: aus Stoff, durchtrittssicher, nicht metallisch, keine Lochung	6.2.1	Durchbohrungswiderstand	N	Keine Lochung bei einer Kraft von 1100 N	≥ 1100
	Antistatischer Schuh: Sohle mit Dissipationsfähigkeit der antistatischen Ladungen	6.2.2.2	Elektrizitätswiderstand - in feuchter Umgebung - in trockner Umgebung	MΩ MΩ	460 788	≥ 0.1 ≤ 1000
Schaft	Antischock Sohle atmungsaktiver Stoff, Farbe blau	6.2.4	Energieabsorption in Absatz	J	27	≥ 20
	Schaft Veloursleder, Farbe blau Dicke 1,6/1,8 mm	5.4.6	Wasserdampfdurchlässigkeit Durchlässigkeitsbeiwert	mg/cmq h mg/cmq	> 2 > 16,3	≥ 0,8 > 15
Futtervorderteil Gewebe, abriebfest, atmungsaktiv, Farbe schwarz Dicke 1,2 mm		5.4.6	Wasserdampfdurchlässigkeit Durchlässigkeitsbeiwert	mg/cmq h mg/cmq	> 4,7 > 46,9	≥ 0,8 > 15
	Futterhinterteil SANY-DRY [®] , abriebfest, antibakteriell, atmungsaktiv, Farbe weiß Dicke 1,2 mm	5.5.3	Wasserdampfdurchlässigkeit Durchlässigkeitsbeiwert	mg/cmq h mg/cmq	> 6 > 48	≥ 2 ≥ 20
Sohle Aus antistatischem Polyurethan/TPU, direkt auf dem Schaft gespritzt: Laufsohle: transparent weiß TPU, rutschfest, Abriebbeständig, zu Mineralölen und zu schwachen Säuren beständig Zwischensohle: blau Polyurethan, niedrige Dichte, komfortable und schockabsorbierend		5.5.3	Wasserdampfdurchlässigkeit Durchlässigkeitsbeiwert	mg/cmq h mg/cmq	> 9,8 > 78,5	≥ 2 ≥ 20
	5.8.3	Abriebwiderstand (Volumsverlust)	mm ³	35	≤ 150	
	5.8.4	Flexionswiderstand (Schnitterweiterung)	mm	1	≤ 4	
	5.8.6	Loslösungswiderstand Sohle/Zwischensohle	N/mm	> 5	≥ 4	
	6.4.2	Kohlenwasserstoffwiderstand (VolumsänderungΔV)	%	-0,8	≤ 12	

SRA : Keramik + reinigungs-mittel – Fuß-Sohle	0,60	≥ 0,32
SRA : Keramik + reinigungs-mittel – Absatz (Neigung 7°)	0,51	≥ 0,28
SRB : stahl + Glycerin – Fuß-Sohle	0,27	≥ 0,18
SRB : stahl + Glycerin – Absatz (Neigung 7°)	0,19	≥ 0,13